

HÄRTER 2

Basis: Polyisocyanat - Lösung

Anwendung: Zur Vernetzung von Lösemittelklebstoffen
auf Basis von PUR

Spezielle Hinweise: sehr langsam reagierend

Produktdaten

Festkörper ca.:	75	%	
Dichte ca.:	1,17	kg/l	
PH - Wert ca.:			
Farbe:	gelblich,klar		
Viscosität bei der Herstellung ca.:		mPa.s	sec. /
Lagerung bis max.:	360	Tage	
Kälteverhalten:	nicht frostempfindlich		

Gefahren-,Sicherheits-Entsorgungshinweise: bitte das entsprechende Sicherheitsdatenblatt beachten

Verarbeitungsdaten

Härter:	
Mischungsverhältnis:	Gew. %
Topfzeit ca.:	
Erweichungspunkt ca.:	°C
Verarbeitungstemp ca.:	Raumtemperatur, nicht unter + 16 °C
Trocken/Kontaktklebezeit ca.:	

Auftragsart/-gerät:	
Auftragsmenge ca.:	g/m ²
Verdünnung:	entfällt
Gerätereinigung:	Isa - Verdünner 1

H.B.Fuller Austria GmbH

Kaplanstr. 30
A-4600 Wels
Tel. (43) (7242) 409-0
Fax. (43) (7242) 409319

Stand/Edition: 08.07.2003
ersetzt alle früheren Ausgaben
supersedes all prior editions
bitte wenden - please turn over!

HÄRTER 2

Verarbeitung

Bei der Verarbeitung der Klebstoff / Härtermischung unbedingt auf die im jeweiligen TDS des verwendeten Klebstoffes aufgeführte Topfzeit sowie Verarbeitungsspanne achten.

Bemerkungen

Hierzu unbedingt die Angaben im jeweiligen TDS des verwendeten Klebstoffes beachten. Zugabemenge zum Klebstoff in der Regel 5 Gew. %, in Ausnahmefällen bis 10 Gew. %.

Datum: 08.07.2003

SBU-FW: erstellt von : AE