
MICROSORB® W FIRST Ölbindetücher für die Aufnahme von Kohlenwasserstoffen



Produkt:	Weißer Tücher für die Aufnahme von Kohlenwasserstoffen.
Material :	Mikrofasern aus Polypropylen.
Eigenschaften:	Hydrophobe Bindemittel: nehmen alle flüssigen Kohlenwasserstoffe und deren Derivate auf (Benzin, Diesel, Benzol, Toluol, Azeton usw...) aber kein Wasser. Hohe Aufnahmekapazität und sofortige Absorption. Die Tüchern sind querperforiert.
Form:	Tücher 0.40 x 0.50 m, in zwei verschiedenen Stärken verfügbar.
Verpackung:	Im Kartons mit 100 und 200 Tüchern oder unterverpackt in Packungen à 50 Tüchern.
Einsatzgebiete :	• Behandlung von Schafstoffen auf dem Wasser und auf dem Boden. • Absorption auf Flüssen, in Häfen, Ladungsstandorten, Logistikstandorten. • Als Ergänzung zu Sperren auf Wasser bzw. zu Rollen auf dem Boden • Schützt die Küsten, usw...

Diese Tücher sind besonders geeignet für die Aufnahme von kleinen Mengen auf dem Boden oder, die auf der Wasseroberfläche konzentriert sind.



Diese Tücher sind in nachstehenden Verpackungseinheiten verfügbar

Artikel-Nr.	Dicke	Abmessungen	Verpackungseinheit	Aufnahme- kapazität* pro VE	Netto- gewicht pro VE	Anzahl VE/Palette
-------------	-------	-------------	--------------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------------------

WP101-D	LW	0,40 x 0,50 m	Karton mit 200 Tüchern	144 Liter	7.2 kg	20
WP102-D	LW	0,40 x 0,50 m	Karton mit 4 Unterverpackungen à 50 Tücher	144 Liter	7.2 kg	20
WP201-D	MW	0,40 x 0,50 m	Karton mit 100 Tüchern	113 Liter	6.0 kg	24
WP202-D	MW	0,40 x 0,50 m	Karton mit 2 Unterverpackungen à 50 Tücher	113 Liter	6.0 kg	24

* Die **Aufnahmekapazität** ist bestimmt nach EDANA-Norm : die Bindemittel werden 2 Minuten in Öl 20W50 mit einer Temperatur von 25°C getaucht und man lässt sie anschließend während 2 Minuten abtropfen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN :

• TRANSPORT

Nicht durch Vorschriften bestimmt. Keine Frostgefahr. Man soll es vermeiden die Produkte bei einer Temperatur von mehr als 160°C zu lagern.

• SICHERHEIT

Das Produkt ist nicht gefährlich. Für weitere Informationen beziehen Sie sich bitte auf das Sicherheitsdatenblatt.

• LAGERUNG

Trocken und Hitzequellen entfernt lagern.

• ENTSORGUNG

Die Entsorgung des Bindemittels beruht auf den Vorschriften für die Entsorgung der aufgenommenen Flüssigkeiten.

WICHTIG

Die Angaben dieses Datenblatts stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen zur reinen Information und infolgedessen schließen keine Garantie unsererseits ein, namentlich im Falle von Verletzungen von Rechten von Dritten im Rahmen der Verwendung unseres Produktes.