

Anwendungsbeispiele



Repaplast Colour Finish Better Care ist ein professioneller und moderner Kunststofflack - optimal geeignet, um verwitterte Kunststoffteile und Metalle mit sehr geringem Aufwand wieder wie neu aussehen zu lassen.

- ✓ Dauerhaft dehnbar - äusserst stoßfest!
- ✓ Ausgezeichnete Wasser- und UV-Beständigkeit!
- ✓ Hohe Kraftstoff- u. Temperaturbeständigkeit!
- ✓ Ausgezeichnete Haftung!
- ✓ In 7 Farben lieferbar!
- ✓ Sehr schnelle Trocknung (ca. 12 bis 14 Minuten) und Durchhärtung (ca. 2 Std.)!

Repaplast Colour Finish Better Care

Kunststofflack



Repaplast Colour Finish Better Care 500 ml Aerosol

Schwarz (5000)	ArtNr. 1570-1 (02.3100.5000)
Anthrazit (5020)	ArtNr. 1572-1 (02.3100.5020)
Dunkelgrau (5030)	ArtNr. 1573-1 (02.3100.5030)
Rauchgrau (5031)	ArtNr. 1573-2 (02.3100.5031)
Mittelgrau (5040)	ArtNr. 1574-1 (02.3100.5040)
Gloss Black (5005)	ArtNr. 1575-1 (02.3100.5005)
Metallicgrau (5006)	ArtNr. 1576-1 (02.3100.5006)

Erhältliche Farben



Schwarz (5000)



Anthrazit (5020)



Dunkelgrau (5030)



Rauchgrau (5031)



Mittelgrau (5040)



Gloss Black (5005)



Metallicgrau (5006)

Eigenschaften, Anwendungen, Verarbeitung

Unschlagbare Vorteile

- Professioneller Kunststofflack auf Alkydharzbasis - In den 7 häufigsten werksoriginalen Farbtönen lieferbar
- Dauerhaft dehnbar und äusserst stoßfest
- Ausgezeichnete Wasser- und UV-Beständigkeit
- Sehr schnelle Trocknung (ca. 12 bis 14 Minuten), vollständige Durchhärtung bereits nach 2 Stunden
- Hohe Temperaturbeständigkeit (-30 bis +100°C)
- Erzielt zumeist auch ohne Einsatz eines Primers eine hervorragende Haftung auf Kunststoff und Metall
- Lässt Kunststoffe und Metalle mit sehr geringem Aufwand wieder wie neu aussehen
- Benutzerfreundlich und praktisch durch professionelles Flachstrahl-Sprühbild
- Lässt sich hervorragend in mehreren Schichten auftragen

Anwendungen Kfz-Branche

- Ideal nach der Reparatur von unlackierten Kunststoffteilen, um dem Material wieder die richtige Farbe zu geben
- Optimal, um ausgebleichte Kunststoffe dauerhaft aufzubereiten
- Wieder-Auffrischung ausgebleichter Teppiche
- Beseitigung von Scheuerstellen an Tür- und Kofferraumverkleidungen
- Sehr gut als Chassislack für LKW geeignet

- Fortsetzung auf der nächsten Seite -

Obige Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Regelfall zum Zeitpunkt der Drucklegung und gelten keinesfalls als Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bezüglich Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungsbedingungen, können die Ergebnisse von obigen Angaben abweichen. Produktanwender werden in jedem Fall angehalten, unter www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der

Produktinformation verfügen! Innotec Österreich garantiert für seine Produkte die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum jeweiligen Verfalldatum. Die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie für deren Lagerung und Entsorgung sind dem aktuellen stoffspezifischen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, bzw. sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett zu beachten! Die jeweils aktuellsten Sicherheitsdatenblätter sind unter www.innotec.at zu entnehmen oder bei Innotec Österreich anzufordern!

Eigenschaften, Anwendungen, Verarbeitung**Anwendungen
Industrie**

- Als Farbtonreparatur bei ausgebleichenen bzw. verwitterten Kunststoff- und Metallteilen, wie z. B.: bei Drehsesseln, Maschinenteilen, Staplern, Geländern, TV-, Media- und Büro-Geräten, Holz- und Glasrahmen, Teppichen, Tisch- und Sockelfüssen, usw...
- Für Neulackierungen, wie z. B.: bei Regalen, Lichtschaltergehäusen, Abdeckungen, Aufhängungen, Lüftungsgittern, Rahmenteilern, Garderobenhaken, Griffen, Knöpfen, Zierleisten, Lampengehäusen, Kabelkanälen, usw...

**Verarbeitungs-
Hinweise**

- Für sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen
- Kunststoffuntergrund mit Repaplast Cleaner Antistatic (Art.Nr. 1565) reinigen
- Bei nicht vollständigem Spritzen des ganzen Kunststoffteils den Untergrund vorzugsweise mit Schleifvlies anschleifen, dann nochmal mit Repaplast Cleaner reinigen
- Den gereinigten Untergrund mit Innotec Repaplast Primer (Art.Nr. 1585) vorbehandeln
- Metalluntergründe mit Multisol (Art.Nr. 124) oder Seal and Bond Remover (Art.Nr. 1270) reinigen
- Unbehandeltes Metall mit Grundsicht versehen (Construction Primer - Art.Nr. 1301)
- HINWEIS: Aufgrund des sehr hohen Festkörpergehalts muss zur Erreichung der gewünschten Farbe und Qualität darauf geachtet werden, dass die Sprühdose vor Gebrauch 2 Minuten geschüttelt wird!!
- In mehreren dünnen Schichten im Sprühabstand zwischen 25 bis 30 cm auftragen - zwischendurch 10 Minuten ablüften lassen
- Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen

Verarbeitungsdaten, technische Daten

Basis	Kunsthharzack auf Nitrozellulosebasis
Dichte	830 kg/m³
Konsistenz	Flüssig (sprühfertig in Aerosol)
Lösungsmittel	Mischung aliphatischer Lösungsmittel
Flammpunkt	< 0°C
Temp-Beständigkeit	-30°C bis +100°C
UV-Beständigkeit	Ausgezeichnet
Wasserbeständigk.	Ausgezeichnet
Lösungsmittelbest.	Relativ gut

Verarb.-Temperatur	+15°C bis +50°C (bei max. 80 % r. Lf.)
Untergrund	Nahezu alle modernen Kunststoffe und Metalle
Staubtrocken	Ca. 12-14 Min. (bei 20°C / 50 % r. Lf.)
Durchhärtung	2 Stunden (bei 20°C / 65 % r. Lf.)
Empf. Schichtdicke	Dünne Schichten
Material-Reinigung	Mit Innotec Multisol
Hände-Reinigung	Mit Innotec Safe Hand Clean / Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Batchcodetyp	A

Obige Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Regelfall zum Zeitpunkt der Drucklegung und gelten keinesfalls als Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bezüglich Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungsbedingungen, können die Ergebnisse von obigen Angaben abweichen. Produktanwender werden in jedem Fall angehalten, unter www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der

Produktinformation verfügen! Innotec Österreich garantiert für seine Produkte die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum jeweiligen Verfalldatum. Die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie für deren Lagerung und Entsorgung sind dem aktuellen stoffspezifischen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, bzw. sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett zu beachten! Die jeweils aktuellsten Sicherheitsdatenblätter sind unter www.innotec.at zu entnehmen oder bei Innotec Österreich anzufordern!