

Anwendungsbeispiele



Fuel Plus ist ein hochwirksames Additiv für das gesamte Kraftstoffsystem von Benzinmotoren. Das Produkt optimiert den Verbrennungsprozess, sodass weniger Schmutz und Verschleiß entstehen.

- ✓ Für Benzin-Kraftstoff-Systeme!
- ✓ Einfach ohne Demontage anzuwenden!
- ✓ Geringerer Kraftstoffverbrauch!
- ✓ Hochwirksame Reinigung!
- ✓ Reduziert Schadstoff-Ausstoss!
- ✓ Verbesserte Verbrennung!

Benzinzusatz
Fuel Plus 

Fuel Plus 250 ml Flasche 1204 (04.0168.9999)

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1 Systemreiniger Injection Clean | 1201 (04.0165.9999) |
| 2 Ventilsreiniger Valve Clean | 1202 (04.0166.9999) |
| 3 Dieselsatz Diesel Plus | 1203 (04.0167.9999) |

Eigenschaften, Anwendungen, Verarbeitung

Unschlagbare
Vorteile

- Optimiert den Verbrennungsprozess, sodass weniger Schmutz und Verschleiß entstehen
- Enthält hochaktive Substanzen, die dafür sorgen, dass der Motor unter allen Betriebsumständen eine höhere Leistung erbringt
- Sorgt für eine konstant optimale Qualität des Benzin und eine bessere Verbrennung, sodass sich Einlass- und Rückführungs-Ventile nicht festsetzen
- Senkt die Schadstoff-Emissionen
- Dank praktischer 250 ml Verpackung inkl. Aluminium-Auslaufschutz mit dünnem Hals lässt sich das Produkt ganz einfach einfüllen
- Erfüllt alle Marktanforderungen bezüglich der Verwendung bei modernen Verbrennungsmotoren
- Deutlich nachweisbare Wirkung in der Praxis
- Auf der Rückseite befindet sich die aufklappbare Produktbeschreibung

Anwendungen
Kfz-Branche

- Präventiv wirkendes Additiv um Kondenswasser vom Benzin aufzunehmen
- Wirkt Vorbeugend für ein optimales Funktionieren des Kraftstoffsystems
- Sorgt für eine optimale Lebensdauer der Einspritzdüsen

Verarbeitungs-
Hinweise

- Flasche vor Gebrauch gut schütteln
- Vorbeugend:
 - Vor dem Tanken Fuel Plus in den Kraftstofftank geben
 - Nach jeder vierten oder fünften Tankfüllung pro 60 Liter Tankinhalt eine ganze Flasche, pro 30 Liter Tankinhalt eine halbe Flasche (siehe Markierung auf dem Etikett) beimengen (Frequenz minimal 2 x auf 30.000 Km)
 - Bei starker Verschmutzung kann die doppelte Dosis angewendet werden

Aktiv reinigen:

- Fuel Plus in den Kraftstofftank geben und bis auf maximal 25 Liter auftanken
- Den Tank vor erneutem Völltanken fast leer fahren - Notfalls wiederholen

Hinweis:

- Fuel Plus lässt sich mit Valve Clean und Injection Clean kombinieren

Verarbeitungsdaten, technische Daten

Noch flüssig bei	< -30°C
Basis	Ausgewählte Erdöl derivative mit Spezialadditiven
Dichte	810 kg/m³
Konsistenz	Flüssig
Flammpunkt	72 °C
Verarb.-Bedingungen	Keine Beschränkung

Reinigung-Hände	Mit Innotec Safe Hand Clean und Wasser
Lagerfähigkeit	5 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern
Tests	Verbesserungstest bei verschmutztem Vergaser: (Renault 5-Test) Schale: sauber = 10,0 0.000 ppm hinzugefügt = 1,0 1.000 ppm hinzugefügt = 9,2
Batchcodetyp	A

Obige Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Regelfall zum Zeitpunkt der Drucklegung und gelten keinesfalls als Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bezüglich Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungsbedingungen, können die Ergebnisse von obigen Angaben abweichen. Produktanwender werden in jedem Fall angehalten, unter www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der

Produktinformation verfügen! Innotec Österreich garantiert für seine Produkte die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum jeweiligen Verfalldatum. Die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie für deren Lagerung und Entsorgung sind dem aktuellen stoffspezifischen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, bzw. sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett zu beachten! Die jeweils aktuellsten Sicherheitsdatenblätter sind unter www.innotec.at zu entnehmen oder bei Innotec Österreich anzufordern!