

Anwendungsbeispiele



Air Clean ist ein höchst wirksamer Reiniger für Lüftungssysteme in Klima- und Heizungs-Anlagen, sowie für den Innenraum von Fahrzeugen.

- ✓ Hochwirksame Reinigung!
- ✓ Beseitigt unangenehme Gerüche!
- ✓ Sehr benutzerfreundlich - spart Zeit!
- ✓ Hinterläßt angenehm neutralen Geruch!

Klimaanlagen-Reiniger (Spray)

Air Clean



Air Clean (Spray) 150 ml Aerosol 1213 (04.0160.9999)

1 Klimaanlage-Reiniger (Schaum, inkl. Sonde) | Airco
Clean Control 250 ml Aerosol 1212-1 (04.0159.9999)

Eigenschaften, Anwendungen, Verarbeitung

Unschlagbare Vorteile

- Hochwirksamer Reiniger für Lüftungssysteme in Klima- und Heizungs-Anlagen, sowie für den Fahrzeug-Innenraum und die Innenräume von Häusern, Gebäuden, u.v.m.
- Beseitigt schnell und einfach unangenehme Gerüche, wie sie durch Bakterien und Schimmel entstehen können
- Besondere Wirkstoffe breiten sich über den Luftumlauf nicht nur im Heizungssystem selbst, sondern auch in der gesamten Fahrgastzelle aus
- Düse mit Sperrvorrichtung - nach Aktivierung leert sich die Sprühdose komplett automatisch
- Eine Sprühdose reicht aus um die Klimaanlage und die Heizung eines Fahrzeuges vollständig zu reinigen
- Hinterlässt angenehm neutralen Geruch

Anwendungen Industrie & Kfz-Branche

- Zum schnellen und einfachen Beseitigen unangenehmer Gerüche, die durch Bakterien und Schimmel, Zigarren- oder Zigaretten-Rauch, Haustiere, Schweiß, Speisereste usw... entstehen
- Zur Geruchsbeseitigung in Innenräumen von Büros, Jausenräumen, Seminarräumen usw..., ohne dabei die Sperrvorrichtung der Sprühdose zu aktivieren

Verarbeitungs-Hinweise

- Klimaanlage einschalten
- Auf Erwärmen und Zirkulieren einstellen - Ausblasrichtung: Lüftungsroste im Armaturenbrett
- Klimaanlage bei abgeschaltetem Motor arbeiten lassen
- Nach 5 Minuten Air Clean mittels mitgelieferter Stütze im Fußraum aufstellen
- Sprühkopf bis zur Verriegelung eindrücken
- Fahrzeug verlassen, Fenster und Türen schließen
- Nebel im Fahrzeug zirkulieren lassen
- Nach 15 Minuten Fenster und Türen öffnen - Fahrzeug mindestens eine halbe Stunde durchlüften lassen
- Hinweis:
 - Für eine stets optimale Wirkung der Lüftungsanlage Behandlung regelmäßig wiederholen!
 - Falls an der Innenseite des Fahrzeuges ein Interieurfilter angebracht ist, muss dieser vor der Behandlung entfernt werden.

Verarbeitungsdaten, technische Daten

Basis	Mischung von Alkoholen und Desinfiziens
Dichte	710 kg/m³
Konsistenz	Schnell verdunstender Nebel
Lösungsmittel	Mischung aliphatischer Lösungsmittel
Flammpunkt	< 0 °C

Verarb.-Bedingung	+5 °C bis +30 °C
Reinigen der Hände	Mit Innotec Safe Hand Clean / Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Batchcodetyp	A

Obige Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Regelfall zum Zeitpunkt der Drucklegung und gelten keinesfalls als Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bezüglich Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungsbedingungen, können die Ergebnisse von obigen Angaben abweichen. Produktanwender werden in jedem Fall angehalten, unter www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der

Produktinformation verfügen! Innotec Österreich garantiert für seine Produkte die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum jeweiligen Verfalldatum. Die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie für deren Lagerung und Entsorgung sind dem aktuellen stoffspezifischen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, bzw. sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett zu beachten! Die jeweils aktuellsten Sicherheitsdatenblätter sind unter www.innotec.at zu entnehmen oder bei Innotec Österreich anzufordern!