

PRODUKT DATEN

3478 LeakSeal®

BESCHREIBUNG

Rust-Oleum® LeakSeal® ist ein benutzerfreundlicher gummierter Schutzanstrich, mit dem Lecks und Risse ausgefüllt und versiegelt werden können.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Fungiert als wasserdichte, flexible Dichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit und Korrosionsbildung verhindert - Nach dem Trocknen hat LeakSeal™ eine nahezu glatte Oberfläche, ohne zu laufen oder zu tropfen - kann mit einem Deckanstrich aus Latex- oder Ölfarbe versehen werden.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Dieses Produkt ist zur Verwendung auf folgenden Materialien konzipiert: Metall, Aluminium, verzinktes Metall, PVC, Beton, Mauerwerk, Asphalt-Dachbaustoffe, Vinylverkleidungen, Fiberglas und mehr.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen: Half matt
Farbe: Schwarz, Weiß, Transparent und Aluminium

Trockenzeiten: 20°C/50% rel. L.
Klebfrei: 20 – 30 Minuten
Griffest: 45 – 60 Minuten
Überstreichbar: LeakSeal™ kann nach 20-30 Minuten mit demselben Produkt überstrichen werden.
Kann nach 24 Stunden mit Farben auf Wasser- oder Ölbasis überstrichen werden.
Durchgehärtet: 24 Stunden

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch: 0,74 m² pro Sprühdose bei 65 µm trocken Schichtdicke
Praktisch: Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes, Größe der Reparatur und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Entfernen Sie sämtlichen Schmutz und Rückstände von der zu behandelnden Fläche. Waschen Sie die Fläche mit einem Reinigungsmittel und Wasser, spülen Sie sie anschließend gründlich mit frischem Wasser ab und lassen Sie die Fläche gut trocknen. Entfernen Sie abblätternde Farbreste oder frühere Anstriche mit einer Drahtbürste oder mit Sandpapier. Glänzende Oberflächen sollten Sie ganz leicht schmirgeln. Danach wischen Sie die geschmirgelte Oberfläche sorgfältig ab.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Eine Minute lang kräftig schütteln, ab dem Moment, in dem die Mischkugel hörbar klappert. Falls die Mischkugel nicht klappert, SPRÜHDÖSE NICHT BETÄTIGEN. Wenden Sie sich an Rust-Oleum.
Machen Sie einen Sprühtest auf Karton, um ein Gefühl für das Sprühmuster zu entwickeln. Halten Sie die Dose 20 - 45 cm von der Oberfläche entfernt, und sprühen Sie in kurzen, gleichmäßigen Stößen. Es ist empfehlenswert, zuerst eine dünne Schicht aufzutragen. Tragen Sie eine zweite, dickere Schicht auf, um eine vollständige Deckung zu erzielen.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

PRODUKT DATEN

3478 LeakSeal®

Wenn Sie die Düse näher an die Oberfläche halten, erzielen Sie eine dickere Schicht. Anfänglich können sich etwas Schaum oder Blasen bilden, beim Trocknen verschwinden diese aber wieder. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie zwei Schichten auftragen. Warten Sie 15-30 Minuten, bevor Sie die nächste Schicht anbringen.

BEMERKUNGEN

- Falls die Düse verstopft, drehen und ziehen Sie diese ab und spülen sie mit einem Lösungsmittel wie z. B. Lackbenzin sauber. Stecken Sie keinen Gegenstand in die Öffnung des Dosenventils.
- Wischen Sie die Spitze ab, wenn Sie fertig sind.
- Entfernen Sie feuchte Farbe mit Xylol oder Lackbenzin.
- Den leeren Behälter ordnungsgemäß entsorgen. Nicht verbrennen oder in die Müllpresse geben.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Im Freien oder in gut gelüfteter Umgebung, wie z. B. in einer offenen Garage, verwenden. Bei Temperaturen zwischen 10 - 32 °C und einer Luftfeuchtigkeit unter 85 % anwenden, um ein vollständiges Trocknen zu ermöglichen. Nicht auf Oberflächen auftragen, die auf über 90 °C erhitzt werden. Nicht aufsprühen, wenn es sehr windig oder staubig ist. Decken Sie die angrenzenden Bereiche ab, damit kein Sprühnebel darauf gelangt.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in gut belüfteten Räumen, trocken, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu