

METALFIT

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT F ISO 13997



PSA Kategorie II

	EN388:2016
Abriebfestigkeit: Schnittfestigkeit: Weiterreißfestigkeit: Durchstichfestigkeit: Schnittfestigkeit nach ISO 13997:	WERTE : ●●●● X ●●●● ●●●○ F
	EN407
Brennverhalten: Kontaktwärme: Konvektive Hitze: Strahlungswärme: Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls:	WERTE : X ●○○○ X X X X X
Größe	Verpackungseinheit
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11	10 Paar pro Paket / 200 Paar pro Karton

Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 10, aus 100% High Density Polyethylen, rostfreier Edelstahlfaser und 100% schwarzem texturiertem Polyamid. Graue CLEAN PU-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen. Nahtverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger. Elastischer Strickbund. Maschinenwaschbar.



DIE PRODUKTVORTEILE

- 
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
- 
VERSTÄRKUNG
- 
BEWEGUNGSFREIHEIT

BRANCHEN

- 
 Automobil- und Zulieferindustrie
- 
 Glasindustrie
- 
 Metallindustrie
- 
 Kunststoffindustrie
- 
 Maschinenbau
- 
 Montagearbeiten
- 
 Vulkanisation