



ISA - VERDÜNNER 1

Reinigungsmittel

ANWENDUNG	ISA-VERDÜNNER 1 ist ein industrielles Reinigungsmittel, speziell entwickelt für die Reinigung von mit Klebstoff verschmutzten Maschinen, Apparaturen, Zubehörteile, Förderbändern, usw.		
EIGENSCHAFTEN	ISA-VERDÜNNER 1 besitzt sehr hohe Reinigungskraft und ist für eine Vielzahl von Verschmutzungen geeignet. Die Verträglichkeit mit dem Untergrund ist durch Vorversuche zu prüfen. ISA-VERDÜNNER 1 ist hauptsächlich für PU - Lösungsmittelklebstoffe als Verdünnung geeignet.		
HINWEISE	Angaben zur Handhabung, Lagerung und Sicherheit entnehmen sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.		
PRODUKTDATEN	Farbe	farblos	
	Dichte	ca. 0,9 g/cm³ (20 °C)	
LIEFERFORM	Auf Anfrage		
LAGERUNG	In dicht verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen zwischen 15 und 25 °C bis zu 12 Monate lagerfähig.		
AUFTRAG	Handauftrag; Sprühauftrag		
REINIGUNG	Mit saugfähigen Tüchern aufnehmen.		
GEFAHREN- HINWEISE	siehe Sicherheitsdatenblatt oder Etikett		

VERARBEITUNGSHINWEISE

Der Auftrag auf die verschmutzten Teile kann mittels Pinsel, Tuch oder Sprühauftrag erfolgen.

Bereits nach kurzer Einwirkzeit lassen sich die Verunreinigungen leicht entfernen.

Düsen und kleine Anlagenteile sollten durch Einlegen in ein mit Reiniger befülltes, gut verschlossenes Metallgefäß gesäubert werden.

Größere Flächen können mit einem getränkten Lappen gereinigt werden.

BITTE BEACHTEN

Die Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen unseres Labors und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis.

Sie sind unverbindliche Hinweise, wie auch allgemein unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch unverbindlicher Art ist, da wir wegen der Vielseitigkeit der Verarbeitung und Anwendung, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, keine Haftung übernehmen können.

Analysedaten und sonstige Angaben über die Beschaffenheit und Eignung unserer Produkte sind unverbindliche Rahmenangaben, sofern sie nicht ausdrücklich und schriftlich garantiert werden, und stellen insbesondere keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar.

Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche die Eignung unserer Produkte für spezielle Anwendungen zu prüfen.

Im einzelnen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

H.B. FULLER - EUROPA

H.B. Fuller Austria GesmbH

Phone: (43) (0) 7242 409 0

Fax: (43) (0) 7242 47296

H.B. Fuller España S.A.

Phone: (34) (0) 96 514 - 5215

Fax: (34) (0) 96 521 - 6060

H.B. Fuller France SAS

Phone: 0800-917537

Fax: 00800- 8882 8882

H.B. Fuller Benelux B. V.

Phone: (31) (0) 318 566 000

Fax: (31) (0) 318 566 025

H.B. Fuller Deutschland GmbH, Lbg

Phone: (49) (0) 4131 705 - 0

Fax: (49) (0) 4131 705 - 227

H.B. Fuller U.K. LTD

Phone: (44) (0) 161 666 0 666

Fax: (44) (0) 161 666 0 667

H.B. Fuller Italien S.r.l.

Phone: (39) (0) 321 888 - 800

Fax: (39) (0) 321 888 - 802

H.B. Fuller Deutschland Sp. z o.o.

Phone: (48) (0) 22 82 22 719

Fax: (48) (0) 22 668 54 65

H.B. Fuller Sverige AB

Phone: (46) (0) 31 49 66 40

Fax: (46) (0) 31 49 13 26

H.B. Fuller Europe GmbH

Phone: (41) (0) 1 315 77 00

Fax: (41) (0) 1 312 66 31

H.B. Fuller Deutschland GmbH, Ni

Phone: (49) (0) 5021 88 - 0

Fax: (49) (0) 5021 88 - 224