

PRO-setral-ACS (Spray)	Nr. 050548
Wachsartiges Korrosionsschutzmittel für metallische Oberflächen.	Liefergebinde: 400ml Aerosol 20l Kanister 200l Fass andere Gebinde auf Anfrage

Einsatz

Zur Zwischen- und Langzeitkonservierung von Spritzgussformen- und Werkzeugen sowie zur Aussen- und Innenkonservierung von Aggregaten, Maschinenteilen und sonstigen metallischen Oberflächen.

Eigenschaften

- Exzellenter Langzeit-Korrosionsschutz
- Grünlicher Film zur Sichtbarmachung auf blankem Metall
- Hochwirksam selbst bei hauchdünnem Auftrag
- Verträglich mit mineralölbasierenden Schmierstoffen
- Bei Spritzgusswerkzeugen nach wenigen Schuss vollständig entfernt
- Stark wasserabweisend
- Silikonfrei
- Ökonomisch im Verbrauch

Anwendung

- Produkt dünn und gleichmäßig auftragen.
- Vor Gebrauch gut schütteln (Spray).
- Kurze Trocknungszeit bei Raumtemperatur.
- Sprays stets kühl und trocken lagern.
- Dickere Schichtstärke erhöht den Korrosionsschutz.
- Die Mindestlagerdauer beträgt in original verschlossenen Gebinden und bei kühler und trockener Lagerung (keine direkte Sonneneinstrahlung) ca. 2 Jahre.
- Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten empfehlen wir stets vor allgemeinem Einsatz entsprechende Tests durchzuführen.

Technische Kenndaten

Farbe	grünlich-transparent	DIN ISO 2049
Basis	synth. Wachs in Lösungsmitteln	
Dichte, 15°C	0.79	g/cm ³ DIN ISO 51757
Korrosionstest, Kesternich, 1,5 g/m ² Schichtgewicht	31	rounds DIN ISO 6270-2AHT
Korrosionsschutztest, 100h	0 - keine Korrosion	DIN 51359
VbF	A I	
Temperatureinsatzbereich	- 30 – + 80	°C

Setral Chemie GmbH
 Salzsteinstrasse 4
 D-82402 Seeshaupt
 Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
 Email: info@setral.net

Sétral S.á.r.l.
 13, rue Tannmuhle
 F-67310 Romanswiller
 Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
 Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
 Email: france@setral.net

Alle Angaben sind Richtwerte und entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie einzelner Einsatzfälle dar. Alle Daten in diesem Dokument dürfen jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Version ersetzt alle Vorherigen.