



TEGERA® 255



Entdecke mehr

Schnittschutzhandschuh, gefüttert, 0,6-0,7 mm Vollnarben Ziegenleder von Spitzenqualität, Schnittbeständigkeit Klasse C, KEVLAR® fiber, Cat. II, verstärkte Nähte, Glasfaserfrei, für Montagearbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr gute Passform

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Verstärkte Nähte
- Schwer entflammbar
- Hitzebeständig
- Leder

Kevlar®

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Schützt vor/gegen: verletzungen durch hitze, schnittwunden, verschleiß, blasen, schürfwunden, fleischwunden

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Bereich mit gefahr von schnittverletzungen, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten, blecharbeiten, werkstattarbeiten, metallarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction

ART DER ARBEIT

Allround

EIGENSCHAFTEN

TYP Allround Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe, Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. II

HANDFLÄCHE MATERIAL Vollnarben Ziegenleder von Spitzenqualität

FUTTER Gefüttert

FUTTERMATERIAL KEVLAR® fiber

LÄNGE 225-255 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 3

FARBE Weiß

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGSARTEN Faden

VERSCHLUSSART mit 180° Gummizug im bund

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse C

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 11.2N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL Para-aramid




EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Leder,

Naturlatex

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

Warnung. Dieses Modell ist nicht für den Einsatz bei Nässe vorgesehen

EIGENSCHAFTEN



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	255-6	7340118408279
7	255-7	7340118408750
8	255-8	7340118301952
9	255-9	7340118301976
10	255-10	7340118301877
11	255-11	7340118301891
12	255-12	7340118301914

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com