

500 ENTFERNER



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

EIGENSCHAFTEN

Löst Silikon, so dass es rückstandsfrei aus Fugen und von Oberflächen entfernt werden kann. Haftet auch auf vertikalen Fugenoberflächen. Nicht geeignet für PE, PP und Teflon.

300 ml Alu-Kartusche - 12 Stk. im Karton

500 ENTFERNER ist in ungeöffnetem Originalgebilde kühl und trocken gelagert, mind. 24 Monate haltbar. Produkt frostfrei lagern !

ANWENDUNG

500 ENTFERNER entfernt Silikonreste im Sanitär- und Baubereich. Ist verträglich mit fast allen bauüblichen Untergründen. Auf saugenden, lackierten und mineralischen Untergründen (z.B. Naturstein, Holz) müssen jeweils ausreichende Vorversuche durchgeführt werden. Nicht geeignet für Anwendungen auf Polyamid, Kupfer, Messing, Zink, Blei. Nicht geeignet zur Entfernung von Acrylat- oder PU-Dichtstoffen



ARBEITSVORBEREITUNG

Alte Dichtmasse mit einem scharfen Messer so weit wie möglich aus den Fugen ausschneiden. Die Restschichtdicke der verbleibenden Dichtmasse sollte eine Stärke von 2mm nicht überschreiten.

Untergründe müssen trocken und fettfrei sein, bevor der 500 ENTFERNER aufgetragen wird. Feuchtigkeit reduziert die Wirksamkeit des 500 ENTFERNER.

VERARBEITUNG

Zum Öffnen der Kartusche die Metallmembran vollständig mit einem geeigneten Werkzeug durchstoßen (z.B. mit einem Schraubenzieher). Bei der Arbeit mit dem 500 ENTFERNER darauf achten, Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.

Nach dem Durchstoßen der Metallmembran Kunststoffdüse entsprechend der gewünschten Fugenbreite (schräg) abschneiden und aufschrauben. Danach die Kartusche in eine handelsübliche Kartuschenpistole einlegen und den 500 ENTFERNER ca. 1cm dick auf die jeweiligen Silikonreste auftragen.

Je nach Schichtdicke zwischen 2 und 6 Stunden auf die Silikonreste einwirken lassen. Nach der Einwirkzeit die Silikonmasse mit einem Spachtel oder Lappen entfernen. Danach Reste mit nassem Tuch entfernen und die verbleibende Oberfläche mit einem feuchtem Schwamm oder Tuch reinigen. Sind nach der Reinigung noch nicht alle Silikonreste entfernt, Behandlung mit 500 ENTFERNER wiederholen.

Zur Neuverfugung muss der Untergrund trocken, sauber und fettfrei sein.

GEFAHRENHINWEISE

Bei der Anwendung von 500 ENTFERNER ist auf eine ausreichende Belüftung des Raumes zu achten.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at erhältlich.

MÄNGELHAFTUNG

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es

sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum.

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at downloaden können.



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE



QUALITÄT MIT SICHERHEIT

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at