



## ACMOSAN 82-99F

### Externes Trennmittel für UP/EP-Harze

---

#### Eigenschaft:

Sprühfähiges, lösemittelhaltiges Trennmittel  
Das Trennmittel ist silikonfrei

#### Vorteile:

Ausgezeichnete Trennwirkung  
Lange Formenstandzeiten  
Problemlos zu verarbeiten  
Sparsam im Verbrauch

#### Verarbeitung:

Der Gebindeinhalt muß vor und während des Gebrauchs aufgerührt werden und vor der Verarbeitung auf Raumtemperatur gebracht werden.

Das Trennmittel kann sowohl per Hand-, als auch auch per Sprühauftrag angewendet werden.

Vor dem Auspolieren der Formen muß das Trennmittel angetrocknet sein.

Auf gereinigte oder neue Formen sollte das Trennmittel zwei bis dreimal dünn aufgetragen werden, bevor die Form befüllt wird.

#### Lagerung:

Produkt vor Gebrauch aufrühren. Nicht im Freien lagern. Vor Kälte und Hitze schützen. Kalte Ware vor Verwendung auf Raumtemperatur erwärmen.

Lagertemperatur: zwischen 10° C und 30° C

Lagerzeit: ca. 12 Monate (ungeöffnetes Originalgebinde)

Bitte vor Verwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem EU-Sicherheitsdatenblatt.

Unser technischer Dienst berät Sie gerne in allen Fragen der Auswahl und Anwendung von Fertigungsmitteln. Kostenlose Proben stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bremen, 30.01.2023

Alle Angaben dieser Warenbeschreibung sollen Sie informieren. Sie entsprechen unserem besten Wissen, aber sie befreien nicht von einer eigenen Prüfung im Hinblick auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.